

padlóvédelem

Polimer alapú tisztítószerket ajánlunk a karc-, és sérülésmentes padlófelületért. Csúszásmentes felületet biztosítanak, így használatuk biztonságos. A Clinex Dispersion termékek csillogó felületet és teljes padlóvédelmet biztosítanak.



Clinex Dispersion HARD

Polimeres magas fényű padlóvédőszer



Akril és poliuretán alapú padlóápoló tisztítószer. Tartós, magas fényű réteget ad a felületnek, mely véd a felületi sérülésektől. A polimer védőréteg hosszantartó és intenzív ragyogást biztosít. Bármely típusú, pl. vinil, csempe, terrazzo, beton, PVC, tarkett, stb, padlófelületre alkalmazható.

Felettből igénybe vett, erős gyalogos forgalommal terhelt (pl. lobbik, várótermek, stb.) felületeken javasolt. A megtisztított felület csúszásmentes. A termék rendszeres használatával fényesebb és ellenállóbb lesz a padlózat.

Szárazanyag tartalom: 25 %.

Felhasználási javaslat:

Vinil, csempe, terrazzo, beton, PVC, tarkett, és más padlózat polírozására.

Használati útmutató:

Használat előtt felrázandó. Tisztítsa meg a polírozandó felületet, távolítsa el az esetleges régi polimer réteget. Zsírmentesítse, és semlegesítse a felületet, majd várja meg, míg teljesen megszárad. A tökéletesen száradt felületre vigyük fel a terméket felmosóval vagy puha textília segítségével. A kívánt eredménytől függően vigye fel 2-3 rétegben. Az egyes rétegek felvitele után hagyja a felületet száradni minimum 40 percig. A teljes polírozás végén hagyja száradni a felületet legalább 1,5 órát.

Optimális használati körülmény: 20 °C és 60 %-os relatív páratartalom.

Vigyázat:

A teljes polírozás után 24 óráig védje a padlót az erős gyalogos forgalomtól. Ne használjon erősen lúgos tisztítószeret, melyek károsíthatják a felvitt védőréteget.



KTM 1L 77-671
5L 77-672

Clinex Dispersion SOFT

Polimeres padlóvédőszer



Akril polimer alapú padlóápoló tisztítószer, mely tartós réteget kölcsönöz a felületnek. A megtisztított felület csúszásmentes. A termék rendszeres használatával fényesebb és ellenállóbb lesz a padlózat.

Szárazanyag tartalom: 20%

Felhasználási javaslat:

Vinil, csempe, terrazzo, beton, PVC és más padlózat polírozására.

Használati útmutató:

Használat előtt felrázandó. Tisztítsa meg a polírozandó felületet, távolítsa el az esetleges régi polimer réteget. Zsírmentesítse, és semlegesítse a felületet, majd várja meg míg megszárad teljesen. A tökéletesen száradt felületre vigye fel a terméket felmosó vagy puha textília segítségével. A kívánt eredménytől függően vigye fel 2-3 rétegben. Az egyes rétegek felvitele után hagyja a felületet száradni minimum 40 percig. A teljes polírozás végén hagyja száradni a felületet legalább 1,5 órát.

Optimális használati körülmény: 20 °C és 60 %-os relatív páratartalom.

Vigyázat:

A teljes polírozás után 24 óráig védje a padlót az erős gyalogos forgalomtól. Ne használjon erősen lúgos tisztítószeret, melyek károsíthatják a felvitt védőréteget. Használat előtt végezzen tesztet egy alig látható helyen.



KTM 1L 77-673
5L 77-674

Clinex Dispersion CARE

Univerzális padlóisztítószer



Fékezett habzású, különösen hatékony és gyors padlóisztítószer vízálló, padlóburkolat takarítására. Védőréteggel ellátott vagy védőréteg nélküli felületekre jól használható.

Kézi és gépi tisztításra is egyaránt használható.

Felhasználási javaslat:

Minden polimer védőréteggel kezelt vinil, kaucsuk, beton, vagy kerámia burkolatú padlófelületekre.

Használati útmutató:

Használat előtt felrázandó. A szennyezettség mértékétől függően az alkalmazandó hígítás:

Gépi, kézi tisztítás vagy szórófejes alkalmazás, permetező vagy kézi tisztítás esetén:

25-50 ml termék/ 10 l víz.

A polimerrel bevont padlózat esetén:

20-50 ml termék/ 10 l víz hígítást alkalmazva a polimer réteg megvédhető.



KTM 5L 77-676
10L 77-677

Clinex Dispersion STRIPPER

Polimer eltávolító padlóisztítószer



Hosszú időn át polimer tartalmú szerrel kezelt padlófelületekről a polimer védőréteg eltávolítására kifejlesztett, nagyon erős hatású termék. Képes a polimer réteget olyan felületekről is eltüntetni, ahol azt hagyományos tisztítószerrel egyáltalán nem, vagy csak részben képesek eltávolítani.

Felhasználási javaslat:

Vízálló, lúgálló padlófelületekhez: linóleum, kaucsuk, PVC, poliolefin, természetes és mesterséges kő.

Használati útmutató:

Használat előtt felrázandó.

A tisztítandó felület szennyezettségétől függően, az ajánlott hígítási arány: 1:4. Hígítás nélkül eltávolítja a polimer bevonatokat. Oszlassa el a felületen koncentráltan, hagyja hatni 10-15 percig majd mielőtt megszáradna, sűrűlópárnával könnyedén el lehet távolítani a szennyeződést és a polimereket. Mivel a termék savas, semlegesíteni kell a felületet, például M3 Acid termékünkkel, majd öblítse le vízzel és szárítsa meg.



KTM 1L 77-678
5L 77-679
10L 77-680